



TEKVOR CARE
We care for you

ZORGBED / CARE BED

FONDO



ULTRA LAAG BED / ULTRA LOW BED


De speciale Ultra laag stand van dit zorgbed is in het bijzonder geschikt voor mensen met de ziekte van Alzheimer. Het beschikt over valpreventie en is erg bruikbaar voor thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

The special Ultra Low Position of the Care bed is particularly suitable for people with Alzheimer`s disease. It offers fall prevention and is useable for Homecare and hospitals.


Elektrisch verstelbaar zorgbed / full motorized bed adjustment




0-70°
Rugdeel
Backrest



0-30°
Voetdeel
Footrest



67-640 mm
Hoogteverstelling
Height adjustment



Optional
Trendelenburg/
Antitrendelenburg
Function



Standaard

- 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugelsaan het hoofd- en voeteneinde
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023 (parel donkergrijs)
- Elektrische verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling 67-640 mm, slag 573 mm
- 4 x 100 mm wielen, individueel wielremmen
- Houtpanelen afgewerkt in beuken, andere kleurenleverbaar op aanvraag
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Voldoet aan IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX 4
- Draaggewicht van de patiënt tot 170 kg
- Veilige werkbelasting tot 180 kg
- Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem

Optioneel

- Bedpapaagaa met triangelgreep
- Trendelenburg / Trendelenburg-functie
- Leeslamp
- In- en uitstap verlichting (onder het bed)

As standard

- 4-section steel mesh platform base 90 x 200 cm with mattress guidance at head- and footrest
- All metal work powder coated in RAL 9023 (pearl dark grey)
- Electrically operated back rest to 70° and kneebreak function to 30°
- Mechanical height adjustment of footrest in 5 positions
- Electrically operated height adjustment 67-640 mm, stroke 573 mm
- 4 individual lockable castors
- Cover panel light beech decor, various other decors possible on demand
- Low voltage 24 Volt motor system for extra safety
- Emergency battery 9 V powered lowering is standard in case of mains failure
- 8 buttons handset with single fault safety and locking device
- In compliance with IEC 60601-2-52
- Protection class IPX4
- Max. Patient weight: 170 KG, mattress weight 10kg.
- Safe working load: 180 KG
- Superb stability through hooks

As an option

- Lifting pole with triangle hand grip
- Electrically operated Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburg function
- Reading lamp
- Underbedlight with motion sensor for Head- and Foot end

